


Szivárgók  
Szikkasztók  
Kábelvédők



## **ACO Fränkische**

*Szivárgó és szikkasztó rendszerek*

## Tartalomjegyzék

### Épület alagsövezés

Általános információk, alapfogalmak	104
Tervezési segédlet	106
Opti-drän® rendszer	112

### Flexibilis szivárgócsövek

FF-Drän rendszer	114
Faöntöző készlet	116

### Az út- és a közlekedésépítésben alkalmazott rendszerek

Strasil® részben perforált és többcélú csőrendszer	117
Strabusil® részben vagy teljesen perforált szivárgó- és többcélú csőrendszer	121
Strabu-control® tisztító- és ellenőrzőakna PE-ből	125

### Csapadékvíz gazdálkodás

Általános információk	126
Tervezési segédlet	128
Sicku-pipe® szikkasztórendszer	130
Rigo-fill szikkasztószelekrény	132

### Kábelvédelem

Kabuflex kábelvédő csőrendszer	135
--------------------------------	-----

## Általános információk, alapfogalmak


A megbízható szivárgórendszerrel biztonságot, ellenőrizhetőséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel érintkező, földalatti és földfeletti építményekre vonatkozó tervezési, méretezési és kivitelezési alapelvek rögzítése.

Erre szolgál Németországban a DIN 4095 szabvány, melyet az építmények szigetelésére vonatkozó DIN 18195 szabvánnyal együtt kell figyelembe venni.

A DIN 4095 megadja a szivárgó rendszerek elemeit és elemeinek műszaki követelményeit. (Magyarországon jelenleg nincs ilyen egzakt módon megfogalmazott és végiggondolt szabvány az épület körüli szivárgórendszerekre vonatkozóan.)

Ez a szabvány előírja a követelmények vizsgálhatóságát az építőanyag megfelelőségének bizonyítását, még hozzá általános és különleges esetekre is. Az építőanyagok ezen kívül meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és minőségi követelményeknek is.

1. Szivárgóvíz
2. Torlaszvíz
3. Rétegvíz
4. Talajvíz
5. Építmény



### Az építményt érő vízhatások

#### 1. Talajpára, talajnedvesség

A talajban lévő kapillárisan kötött nedvesség. Minimális terhelésként mindig jelen van a talajban.

#### 2. Nem torlódó szivárgóvíz

A felszínről beszivárgó csapadék- vagy egyéb víz. A megjelenő víznek le kell tudnia szivárognia a szabad talajvíz szintjére (vagy az első vízzáró talajrétegig) és még átmenetileg sem szabad feltorlódnia.

#### 3. Torlódó szivárgóvíz (torlaszvíz)

A felszínről beszivárgó víz, amely az építménynél feltorlódik és arra hidrosztatikai nyomást fejt ki. Általában időszakos jellegű terhelés.

#### 4. Rétegvíz

A talajrétegek között mozgó víz. Az építményre hidrosztatikai nyomást fejt ki. Lehet időszakos vagy állandó jellegű terhelés.

#### 5. Talajvíz

A talajszemcsék közötti szabad víz. A talajvízszint alatti építményrészek állandó hidrosztatikai nyomásnak vannak kitéve.

### Mikor ajánlott szivárgórendszert alkalmazni?

#### 1. Talajpára, talajnedvesség

Ennél az esetről nem szükséges a szivárgó rendszer.

#### 2. Szivárgóvíz

Ennél az esetről szükséges a szivárgórendszer a legtöbb talajtípusnál, leginkább a lejtős ill. enyhén lejtős helyeken.

#### 3. Rétegvíz

Általános esetben szükséges a szivárgórendszer, extrém vízhozamú helyeken más megoldást kell találni.

#### 4. Talajvíz

Állandó talajvíz esetében nem lehet szivárgórendszert alkalmazni.

### Miért előnyös, ha szivárgórendszert alkalmazunk?

- a jól méretezett szivárgórendszer mellett kisebb teljesítményű vízszigetelés is elegendő védelmet biztosít.
- a földdel érintkező építményrészek az építési károk 90%-a a falak átnedvesedésére vezethető vissza. A biztonság létfontosságú tényező.
- a szakma öregjei azt mondják, hogy egy jó szivárgórendszer felér még plusz két réteg bitumeneslemez szigeteléssel és még sok, nyugodt éjszakai alvással.

## Általános információk, alapfogalmak

DIN 4095 szerinti legfontosabb követelmények és minőségi előírások:

**Szivárgóvezeték:** A gyártónak előírás szerint a vízhozamot 0,2 m nyomómagassággal (a szivárgó cső folyásfenéktől számítva) kell figyelembe venni.


**Tisztító- és ellenőrző aknát** kell elhelyezni ( $D \geq 300$  mm) minden olyan helyen, ahol a csővezeték irányt változtat.

**Szivárgóréteg:** a vízáteresztőképességi együttható értéke minimum  $k \geq 5 \times 10^{-2}$  m/s; a maximuman megengedett tömörség 100 óra időtartam alatti, folyamatos 40 kN/m<sup>2</sup> terhelésnél 30 %. A szivárgóréteg feladata a vízszigetelés védelme is.

**Szűrőszövet:** bizonyíthatóan jó mechanikai stabilitás és hidraulikai szűrőképesség

### Példa egy szivárgórendszerre


(HP=magaspont, TP=mélypont)




Az opti-drän rendszer építőelemeit úgy állítottuk össze, hogy azzal nemcsak általános esetek, hanem minden, a gyakorlatban előforduló eset is könnyen méretezhető és kivitelezhető legyen.

**opti-drän cső**  
2,5 m-es hosszban  
perforáltság  $\geq 80$  cm<sup>2</sup>/m

**opti-control**  
tisztító- és  
ellenőrzőakna



**opti-roll**  
szivárgólemez és  
szűrőszövet egyben



**opti-pordrän**  
szivárgólemez és  
**opti-flor**  
szűrőszövet

Az opti-drän rendszer kidolgozásában 30 év tapasztalatait gyűjtöttük össze.

Az opti-drän rendszer több évtizede ismert és biztonságban, működőképességben semmi sem múlja felül.

Narancssárga színének köszönhetően semmivel sem téveszthető össze.


Ma már neve sem helyettesíthető semmivel:

- opti-drän
  - Szivárgócső
- opti-control
  - Tisztító- és ellenőrző akna
- opti-pordrän
  - Szivárgólemez
- opti-flor
  - Szűrőszövet

Az opti-drän rendszernek ez a 4 építőeleme egymást kiegészítve, egységet alkotva tökéletesen működik.

Mind a rendszer anyagaina, mind a működésre 10 év garanciát biztosítunk. A garancia feltétele – ami a 100%-os működőképesség feltétele is – a teljes rendszer együttes alkalmazása.

A komplett opti-drän rendszer megfelelő szigeteléssel együtt hosszú távú védelmet nyújt a földdel érintkező épületrészeknek.



## A vízterhelés meghatározása

Ha a víz szabad folyásának útjába akadály, pl. egy épület kerül, akkor torlaszvízzel kell számolni.

A tervezők feladata, hogy a víz így kialakuló – hidrosztatikus – nyomását szivárgó rendszer kialakításával elkerüljék. Az ezen a téren hosszú évek alatt megszerzett tapasztalatok vezettek a megfelelő előírások (DIN 4095) kidolgozásához.

A szivárgó rendszer méretezése szempontjából a várható vízmennyiség és vízterhelés ismerete elsőrendű fontosságú. Emellett figyelembe kell venni azt a tényt, hogy egy száraz építési árok nem jelenti feltétlenül azt, hogy felesleges szivárgórendszert alkalmazni.

A talajvízszint állását, annak ingadozásait fúrással, kutatóaknával, a szomszédos telkek tapasztalatai alapján, vagy az építési hivataloktól célszerű megtudni. Vizsgálni kell a drénezés által okozott környezeti – talajviszonyokban és talajvízben bekövetkező – változásokat. Mint minden mélyépítési feladatnál, így itt is szükséges lehet egy megbízható talajmechanikai szakvélemény.

Az elvezetendő vízmennyiség a víztelenítendő felület nagyságától, a talaj lejtésétől, minőségétől, vízáteresztőképességétől, és a csapadék mennyiségétől függ. A vízmennyiséget a szivárgó árnak, illetve szivárgó vezetéknek kell felvennie.

A mellékelt diagram a talaj minősége és a vízhozam közötti összefüggést mutatja az építmény falának 1 folyóméterére vonatkoztatva. Kétes esetekben ajánlatos a munkagödör területén előforduló legjobban áteresztő réteg vízhozamához biztonságból egy, a felszíni vízből adódó értéket hozzáadni.


A létesítmények többségénél leegyszerűsítve bár, de a vízmennyiséget a mellékelt vízterhelési táblázatokból lehet kivenni. A vízterhelést az építmény fala mentén a hossza, az alaplemeznél a felületre kell vonatkoztatni.

### Vízterhelés függőleges falnál

Talajfajta és talajvíz	vízterhelés (l/sm)	vízterhelés mértéke
Nagyon gyengén vízáteresztő talaj, torlasz- és felszíni víz nélkül	< 0,05	csekély
gyengén vízáteresztő talaj, szivárgóvízzel felszíni víz nélkül	≥0,05 – 0,10	közepes
a talaj réteges, torlasz- és csekély felszíni vízzel	>0,10 – 0,30	nagy
a talaj vízhozórétegekkel, forrásvidéken, felszíni vízzel	>0,30 – 0,50	különlegesen nagy

### Vízterhelés vízszintes alaplemeznél

Talajfajta és talajvíz	vízterhelés (l/sm <sup>2</sup> )	vízterhelés mértéke
igen gyengén áteresztő talaj	< 0,001	csekély
gyengén áteresztő talaj	≥0,001 – 0,005	közepes
áteresztő talaj	>0,005 – 0,010	nagy
erősen áteresztő talaj	>0,010 – 0,020	különlegesen nagy





## A szivárgócső

A gyakorlat szinte minden területén használható opti-drän – a DIN 1187 szerint gyártott – szivárgócső, az ismert dréncsövek továbbfejlesztésének eredménye. Az opti-drän szivárgócső ütésálló kemény PVC-ből készül, 2,5 mm-es szállhosszban, egyik végén karmanthyúval.

Az opti-drän cső DN 100, 125, 160 és 200 átmérőjű lehet.

A csövet optimálisan méretezett és elrendezett rések jellemzik. Az opti-drän csövek perforált felülete: 80 cm<sup>2</sup>/m.

A víz az opti-pordrän szivárgó lemezen át az opti-drän csőhöz jut el, ami azt a legrövidebb időn belül összegyűjti és elvezeti. Az opti-drän a hagyományos szivárgócsövek által elszállított vízmennyiség többszörösét képes elvezetni.




### A szivárgócső átmérőjének meghatározása:

A vízterhelés ismeretében – „Vízterhelés függőleges falnál” című táblázatból, vagy egyéb számítások alapján – meg kell határozni a környezetek magas- és mélypontja közötti távolságot. A hosszt ismerve és megszorozva a vízterheléssel, kapunk egy vízhozamot. A fenti diagramból ennek alapján már meghatározható a szükséges csőátmérő.

Egy másik szempont az opti-drän szivárgóvezeték maximális, egymástól való fektetési távolsága. Ez függ az alaplemez felületétől és a vízterheléstől. Az alábbi táblázat és az ábrák segítségével ez is meghatározható.

### Fektetési távolság



### Síkszerű szivárgók (fektetési távolság)

alaplemez alatti szivárgóréteg		max. fektetési távolság (m) a vízterhelés függvényében – a „Vízterhelés vízszintes alaplemeznél” táblázatból			
szemcse nagyság	rétegvastagság	csekély	közepes	nagy	különlegesen nagy
8/16 + opti-flor	≥15 cm	40,0	18,0	12,0	9,0

# ACO Fränkische

## A szivárgócső


A szivárgócsövet úgy kell beépíteni, hogy minden talajjal érintkező falat körülfogjon, és zárt környezetet képezzen.

A csőfektetésnél arra kell ügyelni, hogy a cső alja legalább 20 cm-rel a vízszintes vízszigetelés síkja alatt legyen. Az opti-drän csövet egyenes vonalban a mélypontról kiindulva a magaspontra irányában az alaptest nyomásterjedési felületén kívül kell fektetni, az alaptesttől legalább 15 cm távolságra.


A legkisebb megengedett csőátmérő DN 100, a legkisebb megengedett esés 0,5%.

A szivárgócsöveket legalább 10-15 cm vastagságban minden oldalról 8/16 szemmagyságú kavicssal, majd ezt opti-flor szűrőszövetrel kell körülvenni. Így a talaj és az opti-drän cső közötti szűrőstabilitás kielégítő lesz.

### Beépítés sávalapnál



### Beépítés lemezalaplánál




A sávalap nyílásai ( $D \geq 50$  mm) biztosítják, hogy a víz a szivárgó rétegből az opti-drän szivárgóvezetékbe jusson.

Az alaplemez alatti kavicsgyazatot felülről fóliával kell védeni, hogy a beton befolyását megakadályozzuk.

## Az akna

A szivárgóvezetékét úgy kell beépíteni, hogy teljes hosszukban mindenkor tisztíthatók legyenek. Ezért a csövek irányváltásai pontjain, oldalsó elágazásoknál, a magasponton és a mélyponton, de mindenképpen minden 50 m után aknát kell elhelyezni (DIN 4095).




A stabil, ugyanakkor könnyű opti-control tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőakna minden követelményt kielégít. Az opti-control szállítási súlya kb. 6 kg. A beépítési helyen az opti-control akna dupla fenekét homokkal kell feltölteni, így súlya 20 kg-ra növekszik. Ez biztosítja aztán szükséges stabilitását. Szűkítő idomok segítségével az opti-controlhoz DN 100 és DN 200 közötti bármilyen csőméret csatlakoztatható.

Az opti-control homokfogós változatát a csőrendszer legmélyebb pontjára (befogadó) kell elhelyezni. Minden más területen a homokfogó nélküli változatot lehet használni. A magasító elem segítségével minden beépítési magasság kiegyenlíthető.


A csővezeték mélypontjától a befogadóig résmentes opti-drän csövet ajánlunk, aminek méretezéséhez alkalmas az előzőekben közölt hidraulikai diagramm.

A szivárgó vezetékét az opti-control aknából kiindulva lehet tisztítani és ellenőrizni.


A csak gyalogos forgalomra alkalmas, üvegszál erősítésű műanyag fedlap alapesetben tartozéka az aknának. Gyalogos forgalomra elérhető még alumínium- vagy betonfedlap. B 125 terhelési osztályra öntvényfedlap áll rendelkezésre.



### Homokfogó nélkül




### Homokfogóval



Az opti-control aknához csatlakoztatható (adapterrel, szűkítővel) csőtipusok:

- opti-drän
- FF-drän
- Strasil
- Strabusil
- KG





## A szivárgólemez

A szivárgólemezekre két különböző megoldást kínálunk:

### 1. opti-roll

W3=4 cm típusú szivárgólemez opti-flor szűrőszövettel, 3m-es hosszban, 1m-es szélességben, tekercsben.

### 2. opti-pordrön

(W3=5 cm vagy W4=6,5 cm típusú) szivárgólemez és opti-flor szűrőszövet. Az opti-pordrön 100 x 75 cm-es táblákban, az opti-flor 64-112-225 cm-es szélességben és 50 méter hosszban, tekercsben kapható.

A szivárgólemezek szilárdsága, ill. súlya és minősége között nincs összefüggés. A minőséget teljesítményük határozza meg. A W3 típusú szivárgólemez kb. 4 m-es beépítési mélységig lefedi a csekély, közepes és nagy vízterhelés tartományát. A W4 típusú szivárgólemezrel a különlegesen nagy vízterhelés tartományban is lehet számolni. Nagyobb beépítési mélységeknél kétrétegű elhelyezést kell figyelembe venni.

### Méretezés:

Az alábbi táblázatból megállapítható, hogy W3, vagy W4 típusú szivárgólemezre van szükség.


A szivárgólemez vízhozamának minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a talajban keletkező vízterhelés. A szivárgólemez rendkívül nagy vízáteresztő képessége a nagy pórústerfogatra és nyomószilárdságra vezethető vissza.

### Beépítés

A szivárgólemez használatakor arra kell vigyázni, hogy minden földdel érintkező felfelületet befedjen. A felső csatalakoztatás kb. 15-cm-rel a talajszint alatt van. A talppontnál a szivárgólemez legalább 30-cm-re be kell vezetni az opti-drön körüli kavicságyzatba, hogy a víz bejutását a szivárgó csőbe megkönnyítsük.

Négyzetméterenként 3-5 helyen a szigetelésre kell ragasztani. A ragasztás fagyálló, bármilyen cementbázisú ragasztóval történhet.

Az opti-pordrön nemcsak optimális szivárgólemez, hanem védőréteg is, mely védi a szigetelést a feltöltéstől.




### Hőszigetelés

A szigetelőanyag hővezetőképességét ( $\lambda$ ) 10 °C-on határozzák meg. A nedves opti-pordrön-nek (24 óra áztatás és 5 perc lecsöpögtetési idő után) a hővezetőképessége  $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ .

Az előírászerű kedvezőtlen állapot figyelembe véve a W3 és W4 egy- és kétrétegű opti-pordrön lemezek hőátbocsátási ellenállását ( $1/\lambda$ ) és hőátbocsátási tényezőjét ( $k$ ) a „Hőszigetelés” táblázatból lehet a beépítési mélység függvényében meghatározni.

Így pl. az egyrétegű W3 opti-pordrön hőszigetelő képessége 3 m beépítési mélységnél megfelel egy 2 cm vastag polisztirol hőszigetelő (040-es hővezetési csoport) lemeznek. Ez azt is bizonyítja, hogy az opti-pordrön-nel energiát és fűtési költséget lehet megtakarítani.


A hőszükséglet számszerű megadásánál nem szabad az opti-pordrön hőszigetelő értékét figyelembe venni.



### Hőszigetelés (opti-pordrön)

beépítési magasság	hőátbocsátási ellenállás ( $1/\lambda$ - $\text{m}^2\text{K/W}$ ) és hőátbocsátási tényező ( $k$ - $\text{W/m}^2\text{K}$ )							
	opti-pordrön W3 egyrétegű		opti-pordrön W3 kétrétegű		opti-pordrön W4 egyrétegű		opti-pordrön W4 kétrétegű	
	$1/\lambda$	$k$	$1/\lambda$	$k$	$1/\lambda$	$k$	$1/\lambda$	$k$
0 - 2 m	0,58	1,17	1,16	0,70	0,94	0,82	1,88	0,46
2 - 3 m	0,50	1,30	1,00	0,79	0,82	0,92	1,64	0,52
3 - 4 m	0,43	1,42	0,86	0,88	0,69	1,04	1,38	0,61
4 - 6 m	0,27	1,84	0,54	1,23	0,44	1,40	0,88	0,87

## A szűrőszövet




Ha a szivárgórétegnek nincs szűrési stabilitása a talajt vagy az építési árkot kitöltő anyaggal szemben, akkor mindenképpen kell közbenső, opti-flor szűrőréteget alkalmazni. A szűrőréteg alkalmazása ugyancsak szükséges, ha a környező rétegek szemcseeloszlása ismeretlen.

Az opti-flor tartós, állandóan magas vízáteresztőképességet garantál, hála rothadásálló és terheléstől független szerkezeti felépítésének. Szűrési stabilitását még olyan kritikus talajviszonyok között is megőrzi, mint a finom homok és az iszap.

Az opti-flor-ral a teljes felületet hiánytalanul kell beborítani. A toldási felületeken legalább 10 cm-es átfedést kell alkalmazni. Az opti-flor-t az opti-pordrån lemezhez pontragasztással rögzítik ( $3-4 \text{ ragasztási pont/m}^2 = 300-500 \text{ g/m}^2$ ). Ehhez oldószermentes (pl. cementbázisú) ragasztót vagy sodronyszeget lehet használni, anélkül azonban, hogy a szigetelést megsértenénk.

Ha a szigetelés és az opti-pordrån összeférhetősége nem ismert, akkor a szigetelés és az opti-pordrån szivárgó lemez közé mindenképpen kell az opti-flor-t, mint elválasztót alkalmazni.

Az opti-pordrån-nak a felső peremén a talajszintig (lábazatig) egy 50 cm széles és legalább 15 cm mély 32/63 szemcse nagyságú kavicsbetétet lehet készíteni, amelyet a szivárgó árok tetejétől az opti-flor szűrőpaplannal kell elválasztani.




# ACO Fränkische

## opti-drän® rendszer

### opti-drän®

narancs színű szivárgócső kemény PVC-ből, 2,5 m-es szálaban optimális vízfelvételt biztosító 12 sor perforálással, egyik végén karmantyúval<sup>2)3)</sup>

típus	m/raklap	rendelési szám
DN 100	50,0	501.00.100
DN 125	50,0	501.00.125
DN 160	25,0	501.00.160
DN 200	25,0	501.00.200




opti-drän® szivárgócső kemény PVC-ből

### opti-control®

tisztító-, ellenőrző és gyűjtőakna, kemény PVC-ből, homokfogóval vagy anélkül, 3 db D200-as csőcsonkkal, 1 db vakdugóval és 1 db személyforgalomra alkalmas üvegszál erősítésű fedlappal

típus	hossz cm	hasznos hossz cm	db/raklap	rendelési szám
DN 315 homokfogóval	80,0	35,0	12	502.00.315
DN 315 homokfogó nélkül	80,0	65,0	12	502.01.315




opti-control® akna kemény PVC-ből

### opti-control® aknamagasító

az opti-control® aknára helyezhető magasító, karmantyúval, kemény PVC-ből

DN 315	105,0	80,0	16	502.40.315
--------	-------	------	----	------------




opti-control® magasító

### opti-control® karmantyú

az aknamagasító toldásához


DN 315	507.10.315
--------	------------



opti-control® karmantyú

### opti-control® fedlapok

Üvegszál erősítésű PVC fedlap rögzítéssel	507.80.315
Öntvény fedlap, B125	507.84.000
Beton fedlap	507.83.000
Alu fedlap rögzítéssel	507.82.315
Alu fedlap rögzítés nélkül	507.81.315




opti-control® fedlapok

### Átmeneti idom

különböző csatlakozási lehetőségek az opti-control®-hoz

Strasil 200	507.60.200
Strabusil 200	507.61.200



Átmeneti idom

2) az opti-drän® résmentesen is rendelhető (rend. sz. : 501.10. ...)

3) az opti-drän® kókuszszűrővel is rendelhető (rend. sz. : 501.20. ...)


## opti-drän® rendszer

DIN 4095 szerint

### opti-control® vakdugó

az opti-control® akna nem használt csöcsonkjainak lezárásához

típus	rendelési szám
DN 200	507.80.200



opti-control® vakdugó

### opti-control® szűkítőidom

különböző átmérőjű csövek, szivárgócsövek és az opti-control® akna csatlakozásához

DN 200/100(Drain)	507.13.200
DN 200/125(Drain/KG)	507.12.200
DN 200/160(Drain/KG 150)	507.11.200
DN 200/Strasil 100	507.14.200
DN 200/Strasil 150	507.14.201
DN 200/Strabusil 100	507.14.210
DN 200/Strabusil 150	507.14.211
DN 200/KG 100	507.14.230



opti-control® szűkítőidom

### opti-roll®

W3 típusú szivárgólemez, kasírozott szűrőszövettel, tekercsben

megnevezés	kiszerelés	rendelési szám
W3 (100 x 300 x 4 cm)	2 tekercs = 6m <sup>2</sup>	505.80.000




opti-roll®

### opti-pordrän®

szivárgó, védő és szigetelő hatású lemez

W3 = 5 cm (100 x 75 x 5 cm)	10 db = 7,5 m <sup>2</sup>	505.00.050
W4 =6, 5 cm (100 x 75 x 6,5 cm)	8 db = 6,0 m <sup>2</sup>	505.00.065



opti-pordrän®

### opti-flor®

nagy szakítószilárdságú, rothadásálló választó- és szűrőszövet

64 cm széles	0,64 x 50 m = 32,0 m <sup>2</sup>	505.70.064
112 cm széles	1,12 x 50 m = 56,0 m <sup>2</sup>	505.70.112
225 cm széles	2,25 x 50 m = 112,5 m <sup>2</sup>	505.70.225



opti-flor®

## Flexibilis szivárgócsövek


### FF-drän perforálva

Flexibilis kemény PVC drän cső<sup>2)</sup>, sárga színű, egyik végén karmantyúval.

Az 1,2 mm standard szélességű rések a bordák közti védett horonyban helyezkednek el.

Az FF-drän rendkívül ütésálló.

típus	tekerces/m	rendelési szám
DN 50	50,0	531.00.050
DN 65	50,0	531.00.065
DN 80	50,0	531.00.080
DN 100	50,0	531.00.100
DN 125	50,0	531.00.125
DN 160	50,0	531.00.160
DN 200	45,0	531.00.200



FF-drän perforálva


### FF-drän perforálás nélkül, sárga színű, toldókarmantyúval

DN	50,0	531.20.050
DN 65	50,0	531.20.065
DN 80	50,0	531.20.080
DN 100	50,0	531.20.100
DN 125	50,0	531.20.125
DN 160	50,0	531.20.160
DN 200	45,0	531.20.200


### Szivárgócső tartozékok<sup>1)</sup>

Nagy szilárdságú idomok és kötőelemek, valamint egyéb tartozékok kemény PVC-ből, melyek nélkülözhetetlenek a gazdaságos és biztonságos dréntechnikához.

típus	DN	rendelési szám
<b>Kötőkarmantyúk</b>		
	50	536.10.050
	65	536.10.065
	80	536.10.080
	100	536.10.100
	125	536.10.125
	160	536.10.160
	200	536.10.200
<b>Véglezárók</b>		
	50	536.80.050
	65	536.80.065
	80	536.80.080
	100	536.80.100
	125	536.80.125
	160	536.80.160
	200	536.80.200



Kötőkarmantyú



Véglezáró

1) a tartozékok az opti-drän rendszerhez is használhatóak


2) az FF-drän kókuszszűrővel is rendelhető (rend. sz. : 532.00. ...)

## Flexibilis szivárgócsövek


### Szivárgócső tartozékok<sup>1)</sup>

Nagy szilárdságú idomok és kötőelemek, valamint egyéb tartozékok kemény PVC-ből, melyek nélkülözhetetlenek a gazdaságos és biztonságos drän technikához.


típus	DN	rendelési szám
<b>Könyökidom 90° két tokkal</b>	80	536.20.080
	100	536.20.100
	125	536.20.125
	160	536.20.160
	200	536.20.200
<b>T-idom</b>	50	536.30.050
	65	536.30.065
	80	536.30.080
	100	536.30.100
	125	536.30.125
	160	536.30.160
	200	536.30.200
<b>45°-os ágidom</b>	50	536.40.050
	65	536.40.065
	80	536.40.080
	100	536.40.100
	125	536.40.125
	160	536.40.160
	200	536.40.200
<b>Szűkítőidom</b>	65/50	536.11.065
	80/65	536.11.080
	100/80	536.11.100
	125/100	536.11.125
	160/125	536.11.160
	200/160	536.11.200
<b>Könyökidom 90° egy tokkal</b>	50	536.84.050
	65	536.84.065
	80	536.84.080
	100	536.84.100
<b>Csatlakozóidom könyökidomhoz és szellőzőhöz</b>	65/50	536.70.065
	80-100/50	536.71.080
	80-100/65	536.70.080
	125/50	536.72.125
	125/65	536.71.125
	100-125/80	536.70.100
	160/50	536.73.160
	160/65	536.72.160
	160/80	536.71.160
	125-160/100	536.70.125
	160-200/125	536.70.160




Könyökidom 90° két tokkal




T-idom




45°-os ágidom



Szűkítőidom



Könyökidom 90°



Csatlakozóidom

1) a tartozékok az opti-drän rendszerhez is használhatóak

# ACO Fränkische

## Flexibilis szivárgócsövek

ACO DRAIN®  
vizevezető rendszer

ACO DRAIN®  
pontszerű vizevezetés


ACO DRAIN®  
fávelemrác

ACO Fränkische  
szivárgórészek


### Szivárgócső tartozékok<sup>1)</sup>

Nagy szilárdságú idomok és kötőelemek, valamint egyéb tartozékok kemény PVC-ből, melyek nélkülözhetetlenek a gazdaságos és biztonságos drän technikához.


típus	DN	rendelési szám
<b>L csatlakozóidom</b>		
kisebb átmérőjű szivárgócső közvetlen csatlakozásához	65/50	536.65.065
	80-100/50	536.66.080
	80-100/65	536.65.080
	125/50	536.67.125
	125/65	536.66.125
	100-125/80	536.65.100
	160/50	536.68.160
	160/65	536.67.160
	160/80	536.66.160
	125-160/100	536.65.125
	160-200/125	536.65.160
<b>Kifolyóidom</b>		
1 m hosszú csappantyúval	50	536.79.050
	65	536.79.065
	80	536.79.080
	100	536.79.100
	125	536.79.125
	160	536.79.160
	200	536.79.200
<b>Átmeneti idom</b>		
	100	536.60.100
<b>Szellőző</b>		
rögzített fedéllel ellátott, DIN 4261 szerinti drénrendszerek szellőzésére	100	536.90.100




L csatlakozóidom



Kifolyóidom



FF-drän/KG átmeneti idom



Szellőző

### Faöntöző készlet

5 m hosszú DN 80 szivárgócső	
1 db T-idom DN 80	592.00.080
1 db WALU Lezárósapka	
2 db lehorgonyzó WALU lezárósapkához	




Faöntöző készlet

<sup>1)</sup> a tartozékok az opti-drän rendszerhez is használhatóak

## Strasil®

### Részben perforált és többcélú csőrendszer

Talpas csövek sima folyásfenékkal a DIN 4262/1 (C1 típus) szerint, kemény PVC-ből



1.) ábra

Az átmérő és a lejtés ismeretében meghatározható az elfolyás és az áramlási sebesség. Pl. DN 350-es Strasil többcélú csővel 1%-os lejtés esetén 100 l/s vízmennyiség vezethető el kb. 1,25 m/s áramlási sebességgel.


Talpas szivárgócsövek bordázattal, sima folyásfenékkal, kemény PVC-ből. A szivárgócső kiképzése magas hajlékonyságot, ugyanakkor maximális ütőszilárdságot biztosít. A tartozékok választéka sokféle csatlakozási módot tesz lehetővé. A program szinte minden alkalmazási területet átfed.

#### Alkalmazás:

Szivárgócsőként utak, repülőterek, sportlétesítmények, vagy ezekhez hasonló létesítmények funkcióbiztos víztelenítésére, valamint a vágányépítésben. A német vasúttársaság által engedélyezett szivárgócső.


#### Strasil DN 350

Csődeformáció a talajterhelés és a közlekedési terhelések következtében az ATV-A 127 szerint vizsgálva



2.) ábra

Csődeformáció a beépítési mélység függvényében, az ATV-A 127 szerint vizsgálva.



Strasil TP szivárgócső



Strasil MP szivárgócső

Megnevezés	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 350	mértékegység
Strasil LP	x	x	x			
Strasil MP			x	x	x	
külső átmérő	110	160	217	262	351	mm
belső átmérő	99	147	196	238	317	mm
külső magasság	110	160	217	262	351	mm
belső magasság	103	149	204	247	332	mm
talpszélesség	64	94	125	151	203	mm
perforáció	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	cm <sup>2</sup> /m
standard résszélesség	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	mm
standard csőhossz	6	6	6	6	6	m



# ACO Fränkische

## Strasil®


### Részben perforált és többcélú csőrendszer

#### Strasil® LP<sup>1)</sup>



Részben perforált, bordázott talpascső, sima folyásfenékkal, kemény PVC-ből, egyik végén karmantyúval, kék színben, 6 m-es hosszban.

típus	méter/raklap	rendelési szám
DN 100	600	552.00.100
DN 150	276	552.00.150
DN 200	150	552.00.200




Strasil® LP

#### Strasil® MP<sup>2)</sup>



Többcélú talpascső, vízzáró karmantyús kötéssel, tömítéssel, 6 m-es hosszban.

DN 200	150	552.10.200
DN 250	96	552.10.250
DN 350	54	552.10.350



Strasil® MP

#### Strasil® tartozékok/idomok

Nagy szilárdságú idomok és kötőelemek, valamint egyéb tartozékok kemény PVC-ből, melyek nélkülözhetetlenek a gazdaságos és biztonságos dréntechnikához.

típus	DN	rendelési szám
Karmantyú	100	557.10.100
	150	557.10.150
	200	557.10.200
	250	557.10.250
	350	557.10.350
Tömítőgyűrű	200	557.19.200
	250	557.19.250
	350	557.19.350
45°-os könyök	100	557.21.100
	150	557.21.150
	200	557.21.200
	250	557.21.250
	350	557.21.350
90°-os könyök	100	557.20.100
	150	557.20.150
	200	557.20.200
	250	557.20.250
	350	557.20.350



Karmantyú



Tömítőgyűrű



45°-os könyök



90°-os könyök

<sup>1)</sup> LP = részben perforált cső

<sup>2)</sup> MP = többcélú cső

## Strasil®

### Tartozékok

#### Strasil® tartozékok/idomok

Nagy szilárdságú idomok és kötőelemek, valamint egyéb tartozékok kemény PVC-ből, melyek nélkülözhetetlenek a gazdaságos és biztonságos dréntechnikához

típus	DN	rendelési szám
Véglezáró	100	557.80.100
	150	557.80.150
	200	557.80.200
	250	557.80.250
	350	557.80.350
Befalazó idom	100	557.89.100
	150	557.89.150
	200	557.89.200
	250	557.89.250
	350	557.89.350
Kifolyóidom csappantyúval	100	557.79.100
	150	557.79.150
	200	557.79.200
	250	557.79.250
	350	557.79.350
T-idom	100	557.30.100
	150	557.30.150
	200	557.30.200
	250	557.30.250
	350	557.30.350
T-idom szűkítővel 100-ra	150	557.31.150
	200	557.32.200
	250	557.33.250
	350	557.34.350
T-idom szűkítővel 150-re	200	557.31.200
	250	557.32.250
	350	557.33.350
T-idom szűkítővel 200-ra	250	557.31.250
	350	557.32.350
T-idom szűkítővel 250-re	350	557.31.350




Véglezáró



Befalazóidom



Kifolyóidom csappantyúval



T-idom




T-idom szűkítővel

#### Strasil® tartozékok/idomok

Nagy szilárdságú idomok és kötőelemek, valamint egyéb tartozékok kemény PVC-ből, melyek nélkülözhetetlenek a gazdaságos és biztonságos dréntechnikához

típus	DN	rendelési szám balos/jobbos
45°-os ágidom balos/jobbos	100	557.40.100/557.50.100
	150	557.40.150/557.50.150
	200	557.40.200/557.50.200
	250	557.40.250/557.50.250
	350	557.40.350/557.50.350
45°-os ágidom szűkítővel 100-ra balos/jobbos	150	557.41.150/557.50.350
	200	557.42.200/557.51.200
	250	557.43.250/557.53.250
	350	557.44.350/557.54.350
45°-os ágidom szűkítővel 150-re balos/jobbos	200	557.41.200/557.51.200
	250	557.42.250/557.52.250
	350	557.43.350/557.53.350
45°-os ágidom szűkítővel 200-ra balos/jobbos	250	557.41.250/557.51.250
	350	557.42.350/557.52.350
Szűkítőkarmantyú 100-ra	150	557.11.150
	200	557.12.200
	250	557.13.250
	350	557.14.350
Szűkítőkarmantyú 150-re	200	557.11.200
	250	557.12.250
	350	557.13.350
Szűkítőkarmantyú 200-ra	250	557.11.250
	350	557.12.350
Szűkítőkarmantyú 250-re	350	557.11.350
KG átmeneti idom KG cső tokos vége felhúzzható	100/100	557.61.100
	150/150	557.61.150
	200/200	557.61.200
	250/250	557.61.250
KG átmeneti idom KG cső sima vége betolható	100/100	557.60.100
	150/150	557.60.150
	200/200	557.60.200
	250/250	557.60.250




45°-os ágidom




45°-os ágidom szűkítővel



Szűkítő karmantyú



KG átmeneti idom




KG átmeneti idom

## Strabusil®

### Részben vagy teljesen perforált szivárgó- és többcélú csőrendszer

Kompozit csövek a közlekedéscsővezetésben PE-HD-ből, a DIN 4262/1 (R2 típus) szerint



1.) ábra

Az átmérő és a lejtés ismeretében meghatározható az elfolyás és az áramlási sebesség. Pl. DN 350-es Strabusil többcélú csővel 1%-os lejtés esetén 160 l/s vízmennyiség vezethető el kb. 1,8 m/s áramlási sebességgel.


Kívül bordás, belül simafalú szivárgócső nagy-sűrűségű polietilénből. Nagy statikai szilárdság, jó vízvezetési képesség, kis önsúly és a tartozékok széles választéka jellemzi. A szivárgócső -40°C-ig megőrzi a tulajdonságait és a fekete szín következtében az ultrabolya sugárzásnak is ellenáll. A program szinte minden alkalmazási területet átfed.

#### Alkalmazás:

Szivárgócsőként utak, repülőterek, sportlétesítmények funkcióbiztos vízvezetésére, a vágányépítésben, hulladéklerakók kialakításakor, valamint olyan esetekben, ahol a szivárgócsövekkel szemben magasabb követelményeket támasztanak.

#### Strabusil DN 350

Csődeformáció a talajterhelés és a közlekedési terhelések következtében az ATV-A 127 szerint vizsgálva



2.) ábra


Csődeformáció a beépítési mélység függvényében, az ATV-A 127 szerint vizsgálva.



**Strabusil LP**  
részben perforált cső



**Strabusil MP**  
többcélú cső, szállító- és szivárgócsőként is alkalmazható



**Strabusil TP**  
szivárgócső

Megnevezés	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300 <sup>1)</sup>	DN 350	DN 400 <sup>1)</sup>	mértékegység
Strabusil LP	x	x	x					
Strabusil MP			x	x	x	x	x	
Strabusil TP	x	x	x	x	x	x	x	
külső átmérő	120	175	235	290	347	400	460	mm
belső átmérő	100	150	200	250	300	350	400	mm
perforáció	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50	cm <sup>2</sup> /m
standard résszélesség	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	1,2±0,2	mm
standard csőhossz	6	6	6	6	6	6	6	m

<sup>1)</sup> csak külön kérésre

# ACO Fränkische

## Strabusil®


### Részben vagy teljesen perforált szivárgó- és többcélú csőrendszer

#### Strabusil® LP



Részben perforált szivárgócső HD-PE - ből, fekete színű, kívül bordázott, belül sima, egyik végén karmantyúval, 6 m-es hosszban.

típus	méter/raklap	rendelési szám
DN 100	540	551.10.100
DN 150	252	551.10.150
DN 200	138	551.10.200




Strabusil® LP

#### Strabusil® TP



Teljesen perforált szivárgócső HD-PE - ből, fekete színű, kívül bordázott, belül sima, egyik végén karmantyúval, 6 m-es hosszban.

típus	méter/raklap	rendelési szám
DN 100	540	551.00.100
DN 150	252	551.00.150
DN 200	138	551.00.200
DN 250	84	551.00.250
DN 300	54	551.00.300
DN 350	48	551.00.350
DN 400	30	551.00.400




Strabusil® TP

#### Strabusil® MP



Többcélú cső, vízzáró karmantyús kötéssel, tömítéssel, HD-PE - ből, fekete színű, kívül bordázott, belül sima, egyik végén karmantyúval, 6 m-es hosszban.

típus	méter/raklap	rendelési szám
DN 200	138	551.20.200
DN 250	84	551.20.250
DN 300	54	551.20.300
DN 350	48	551.20.350
DN 400	30	551.20.400




Strabusil® MP

## Strabusil®

### Tartozékok

#### Strabusil® tartozékok/ídomok

típus	DN	rendelési szám
<b>Karmantyú</b>	100	556.10.100
	150	556.10.150
	200	556.10.200
	250	556.10.250
	300	556.10.300
	350	556.10.350
	400	556.10.400
<b>Tömítőgyűrű</b>	200	556.19.200
	250	556.19.250
	300	556.19.300
	350	556.19.350
	400	556.19.400
<b>45°-os könyök</b>	100	556.21.100
	150	556.21.150
	200	556.21.200
	250	556.21.250
	300	556.21.300
	350	556.21.350
	400	556.21.400
<b>90°-os könyök</b>	100	556.20.100
	150	556.20.150
	200	556.20.200
	250	556.20.250
	300	556.20.300
	350	556.20.350
	400	556.20.400
<b>Véglezáró</b>	100	556.80.100
	150	556.80.150
	200	556.80.200
	250	556.80.250
	300	556.80.300
	350	556.80.350
	400	556.80.400
<b>Befalazóídom</b>	100	556.89.100
	150	556.89.150
	200	556.89.200
	250	556.89.250
	300	556.89.300
	350	556.89.350
	400	556.89.400
<b>Kifolyóídom csappantyúval</b>	100	556.79.100
	150	556.79.150
	200	556.79.200
	250	556.79.250
	300	556.79.300
	350	556.79.350
	400	556.79.400
<b>T-ídom</b>	100	556.30.100
	150	556.30.150
	200	556.30.200
	250	556.30.250
	300	556.30.300
	350	556.30.350
	400	556.30.400




Kettős karmantyú




Tömítőgyűrű




45°-os könyök




90°-os könyök




Véglezáró



Befalazóídom



Kifolyóídom csappantyúval



T-ídom

# ACO Fränkische


## Strabusil®

### Tartozékok

Strabusil® tartozékok/idomok		
típus	DN	rendelési szám
T-idom szűkítővel 100-ra	150	556.31.150
	200	556.32.200
	250	556.33.250
	350	556.34.350
T-idom szűkítővel 150-re	200	556.31.200
	250	556.32.250
	350	556.33.350
T-idom szűkítővel 200-ra	250	556.31.250
	350	556.32.350
T-idom szűkítővel 250-re	350	556.31.350
45°-os ágidom	100	556.40.100
	150	556.40.150
	200	556.40.200
	250	556.40.250
	300	556.40.300
	350	556.40.350
45°-os ágidom szűkítővel 100-ra	150	556.41.150
	200	556.42.200
	250	556.43.250
	350	556.44.350
45°-os ágidom szűkítővel 150-re	200	556.41.200
	250	556.42.250
	350	556.43.350
45°-os ágidom szűkítővel 200-ra	250	556.41.250
	350	556.42.350
Szűkítő karmantyú 100-ra	150	556.11.150
	200	556.12.200
	250	556.13.250
	350	556.14.350
Szűkítő karmantyú 150-re	200	556.11.200
	250	556.12.250
	350	556.13.350
Szűkítő karmantyú 200-ra	250	556.11.250
	350	556.12.350
Szűkítő karmantyú 250-re	350	556.11.350
Átmeneti idom KG-re (KG tokos vég felhúzzható)	100/100	556.61.100
	150/150	556.61.150
	200/200	556.61.200
	250/250	556.61.250
Átmeneti idom KG-re (KG sima csővég bedugható)	100/100	556.60.100
	150/150	556.60.150
	200/200	556.60.200
	250/250	556.60.250



T-idom szűkítővel




45°-os ágidom




45°-os ágidom szűkítővel



Szűkítő karmantyú



Átmeneti idom KG-re



Átmeneti idom KG-re

## Strabu-control® tisztító- és ellenőrzőakna szivárgórendszerekhez PE-ből

### Strabu-control® tisztító- és ellenőrzőakna

Nagysűrűségű polietilénből, mely savnak, lúgnak, olajnak, zsírnak, cementnek ellenáll (DIN 8075). Alkalmazási hőmérséklete  $-40^{\circ}\text{C}$ -tól  $+80^{\circ}\text{C}$ -ig terjed. Ultraibolya sugárzásnak ellenáll: szabadban is tárolható.



típus	DN	rendelési szám
2/250 180° áteresztő akna 2 kivezetés DN 250	400	555.00.402
3/250 90° leágazó akna 3 kivezetés DN 250	400	555.00.403
3/350 90° leágazó akna 3 kivezetés DN 350	400	555.01.403
2/400 180° áteresztő akna 2 kivezetés DN 400	400	555.02.402

### Strabu-control® tisztító- és ellenőrzőakna tartozékok

Magasítóelem 3 m-es hosszban	400	555.40.400
Tömítőgyűrű	400	555.19.400
	350	555.19.350
	250	555.19.250
Tömítőgyűrű DN 400 / DN 300 szűkítőhöz	400	555.19.404
Vakdugó	250	555.80.250
	350	555.80.350
Szűkítő	250-200	555.11.250
	250-150	555.12.250
	250-100	555.13.250
	350-150	555.13.350
	350-300	555.11.353
	400-300	555.12.400
Karmantyú magasítóelemhez	400	516.10.400

### Strabu-control® fedlapok

PE Lezáró sapka	555.80.400
Öntöttvas fedlap A 15	555.85.100
Öntöttvas fedlap szellőzés nélkül B 125	555.85.000
Öntöttvas fedlap szellőzés nélkül D 400	555.85.400
Öntöttvas fedlap szellőzéssel B 125	555.84.000
Öntöttvas fedlap szellőzéssel D 400	555.84.400
Víznyelő fedlap beton gyűrűvel B 125	555.84.100
Víznyelő fedlap beton gyűrűvel D 400	555.84.500
Hordalékfogó vödör	555.91.000



Strabu-control® akna



Strabu-control® akna D 400 kivezetéssel



Növekvő területigényünk új utak, épületek, lakó- és ipari parkok építésére azt eredményezi, hogy minden országban egyre növekszik a beépített terület aránya.

Ennek következménye a talajvízszint erőteljes csökkenése és az árvizek gyakorisága. Lakott területeken, annak érdekében, hogy a csapadékvizet gyorsan és biztonságosan el lehessen vezetni, nagy, szinte túlméretezett csatornarendszere van szükség. Helyi szikkasztó rendszerek alkalmazásával ezt a problémát enyhíteni lehet.

Sok országban a hatóságok és helyi önkormányzatok írják elő a szikkasztást.

Németországban például a nem szennyezett csapadékvizek szikkasztására már létezik egy ATV-A 138 sz. rendelet, amely a helyi szikkasztó rendszerek beépítésére és méretezésére vonatkozik.

Eljött az ideje annak, hogy a szikkasztó rendszerek alkalmazása terén összegyűlt németországi tapasztalatokat más országokkal is megosszuk.

#### Hasznosítsuk a múlt tapasztalatait!

A hagyományos csapadékvíz elvezetés hátrányainak és hiányosságainak ismerete arra ösztönzött bennünket, hogy a beépített területek csapadékvizének elvezetésére új, természetbarát vízgazdálkodási megoldásokat keressünk. Ugyanakkor meg kellett tartani a hagyományos vízvezetés nyújtotta kényelmet és a korábbi, megszokott költségkereten belül kellett maradnunk.

Általánosan elfogadott alapelv, hogy ezt a követelményt a tározócsöves szikkasztó rendszer elégíti ki. Ez egy olyan helyi tározó- és szikkasztó rendszer, melynek méretezése és beépítése a szóban forgó talaj vízáteresztő képességétől függ.



A csapadékvizet földalatti, kavicsba ágyazott perforált csővezetékbe vezetik, ott időszakosan tárolják és a talaj vízáteresztő képességétől függően elszívárogtatják. Ennek a rendszernek felszíni területigénye nagyon csekély.

A szikkasztó árok arra is alkalmasak, hogy a rossz vízáteresztő képességű felső rétegeket áttörjék, és így kapcsolatot létesítsenek a mélyebben fekvő szikkasztásra alkalmas (elszívárogtató) rétegekkel.

A tározócsöves, illetve a kombinált (csővezeték és szikkasztó árok) szikkasztó rendszereknek viszonylag magas a tárolási kapacitásuk. Pontszerű bevezetések (mint pl. ereszcsonna lefolyók) igen gyorsan elosztódnak. 300 mm-nél kisebb belső átmérőjű csöveket – karbantartási szempontokat figyelembe véve – nem alkalmaznak.

A tározócsöves szikkasztórendszereknél a talaj elnyelő képességét jobban kihasználják, mint a gyakran alkalmazott pontszerű szikkasztó aknáknál. A nagyobb felületen történő vízelosztás következtében a csapadékvízzel behordott finom szemcsék a szivárgó testet kevésbé tömítik, illetve szennyezik el. Ezért az ATV-138 ajánlás, pl. előnyben részesíti a tározócsöves szikkasztást, az aknával történő szikkasztással szemben.

A tározócsöves szikkasztással a víz elszívárogtatása közvetlen a talajba történik (helyi szikkasztás). Az ereszcsonnából és zöld területekről származó vizet, valamint a drén- és szivárgó vizeket nem szennyezett vízként kell kezelni, és így problémamentesen lehet szikkasztani.

Utakról és parkolóhelyekről elvezetendő vizet, mielőtt az a szikkasztóba jut, olajfogón kell keresztülvezetni.



## Sicku-pipe®

### A rendszer




A Sicku-pipe 300 VS 300 mm belső átmérőjű sima belső és bordás külső falú toldható cső, mely megfelel a DIN 4262 (R2 típus), valamint a DIN 19961 előírásainak. Ez a kombináció egyesíti a bordásfalú csövek nagy statikus szilárdságát a simafalú csövek kis érdességével.

A Sicku-pipe 300 VS alapanyaga nagysűrűségű polietilén, ütésállóságát  $-40^{\circ}\text{C}$ -ig megtartja.


A perforált cső területén egyenletesen elhelyezett kb. 1,2 mm széles rések és a vékony falvastagság jó vízleadási képességet biztosít. A rések a külső bordázat hullámvölgyének védelmében helyezkednek el. A perforáció felülete nagyobb, mint  $180\text{ cm}^2$  méterenként. Ez nagy vízmennyiségeknél is a víz optimális elszívárgását biztosítja a kavicságyzatba. A maximális vízelszívóerő, a nagy tárolási kapacitás, a kis súly, a 6 m-es szállhossz, a hajlékonyság és a magas szilárdság az alkalmazást egyszerűvé és biztossá, a beépítést pedig gazdaságossá teszik.

A Sicku-pipe 300 VS abban különbözik a hagyományos csövektől, hogy toldható és szendvics-szerkeztű. A belső, simafalú csőhöz az érintkezési pontokon külső bordácsolvet hegesztettek. Ez a csőnek nagy szilárdságot biztosít könnyű súlya ellenére. Kisebb takarásnál és közúti terhelésnél is jó a cső terhelésállósága, ami szűk-ség esetén statikailag bizonyítható.




1 x DN 300      2 x DN 300      2 x DN 300  
 180°                      90°  
 3 x DN 300  
 4 x DN 300

A komplett akna 400 mm külső átmérőjű alapelemből és magasítóból áll. A magasító elem maradék hossza kettős karmantyúval máshol használható.



A cső alapanyagának, a nagysűrűségű polietilénnek jó az ütésállósága, ami ellenállóvá teszi az építkezési helyek zord körülményeivel szemben. A nulla fok alatti hőmérsékleten történő beépítés sem jelent problémát. A Sicku-pipe 300 VS savaknak és lúgoknak is ellenáll.



A standard kivételű Sicku-control aknához egy vagy több D 300-as elvezető- és egy D 200-as bevezető csőcsont tartozik. A bevezető csőcsont átmérője szűrítő idom segítségével csökkenthető.



A kiegészítők széles palettája minden helyzetre megoldást kínál.

# ACO Fränkische


## Sicku-pipe®

### Méretezés

Felszíni vizek szikkasztásánál lényeges szerepet játszik a lokális csapadék mennyisége. Egyes országokban a csapadékkintenzitás helyről helyre változhat.

A csapadékkintenzitási adatokat tervezési segédletekből és a vízügyi hatóságok előírásai alapján lehet meghatározni.


Méretezés szempontjából döntő jelentőségű az altalaj minősége.  $K = 5 \times 10^{-6}$  m/s értékű vízáteresztő képesség feltétele a rendszer tartós működő képességének.



Vízáteresztési együttható  $k$  [m/s]

A fenti diagram segítségével a vízáteresztőképességi együttható általános értéke meghatározható. Hogy az alul- vagy túlméretezést elkerüljük, a talaj vízáteresztőképességi együtthatóját kísérletileg kell pontosan meghatározni.

A szikkasztó rendszer méretezése több tényezőtől függ: a talaj vízáteresztő képességétől, a csóátmérőtől, a szivárgó ágyazat keresztmetszetétől, a kavicsöltés porosságától és a leeső (elfolyó) vízmennyiségtől. Felszíni vizeknél az elfolyás a csapadékkintenzitástól, a gyakoriságtól és a vízgyűjtő felület nagyságától függ.



A fenti diagram segítségével egyszerűen megadható a szükséges csővezeték hossza. A számításhoz a következő feltételeket vettük alapul:

- Árok keresztmetszet 0,6 m x 0,6 m
- Kavics 16/32 mm, + szűrőszövet 30% porustérfogattal
- 5 éves gyakoriság ( $n = 0,2$ )
- cső típus: Sicku-pipe 300 VS

Ettől eltérő feltételekre vagy kérésre a méretezést gyártói segédlettel is elvégezzük.

#### Példa:

Kötött talajnál 3.000 m<sup>2</sup> vízgyűjtő felületet figyelembe véve 15 perces csapadéktartamnál 120 l/s ha csapadékkintenzitás mellett  $5 \times 10^{-4}$  m/s vízáteresztőképességi együtthatóval Sicku-pipe-ből a szükséges csőhossz kb. 170 m.

## Sicku-pipe®

### Beépítés

Az árkot fagybiztosan kell megépíteni. Ha közlekedési terhelést kell figyelembe venni, akkor a csővezeték legmagasabb pontjához képest még 0,5 m takarást kell alkalmazni. Természetesen az érvényes beépítési előírásokat be kell tartani.

Alápincézett épületeknél  $k < 10^{-4}$  m/s vízáteresztőképességi értéknél legalább 6 m távolságot kell tartani az épülettől.

Több csőszakasz lefektetésénél a szivárgó árkok között legalább (árok szélesség + árok magasság) távolságot kell tartani.

Az egyenes vízszivárgtatás érdekében a csöveket lejtés nélkül kell lefektetni.

A szilárd szennyeződésektől ülepítő- és szűrő berendezésekkel (pl. akna) kell a rendszert megvédeni.

Az árok kiásásánál arra kell ügyelni, hogy az árok falát képező talaj természetes áteresztő képességét megőrizzük.

A szikkasztórendszerek csöveit legalább félévente ellenőrizni, adott esetben tisztítani kell.

Minden Sicku-pipe vezeték végpontján, de nagyobb csőhosszaknál 50 méterenként Sicku-control aknákat helyezünk el.

Az utak alá beépített Sicku-control aknákat a terhelésnek megfelelő B vagy D osztályú akna-fedlappal kell lezárni.

A Sicku-control öntvény fedlapokon szellőzőnyílás van, Sicku-control beton fedlapok beépítésénél külön szellőztető berendezésről kell gondoskodni.

A vízhozávetés a Sicku-control szűrhető csőtoldatán át történik. További csőtoldatok egyedi megrendelésre lehetségesek.


A szikkasztó csöveket nagy szűrési stabilitással kell beépíteni. A nagy hatékonyság érdekében javasolt 8/16 vagy 16/32 vagy 8/32 szemnagyságú kavicságyzat, szűrőszóvettel.

A kavicságyzat porüstérfogata ne legyen kisebb 30%-nál.

A kavicságyzat minimális keresztmetszete 60 x 60 cm.

A beépítési mélységet a nagyobb áteresztőképességű talajréteg helye határozza meg. Itt azonban a gazdaságosságot is figyelembe kell venni.

Az árok alja és a legmagasabb természetes talajvízszint közti távolságnak min. 1 m-nek kell lennie.



# ACO Fränkische


## Sicku-pipe®

### Szikasztórendszerek

#### Sicku-pipe® 300 VS


Nagysűrűségű polietilénből toldható csőként, zöld színben, csapadék-és drénvíz szikkasztására. Teljesen perforált cső, 6 m-es szálhosszban, egyik végén karmantyúval. Perforáltság  $\geq 180\text{cm}^2/\text{m}$ , résméret: 1,2 mm

típus	DN	szál/ kaloda méter	rendelési szám
Sicku-pipe szikkasztócső VS	300	6/54	511.00.300
Sicku-pipe szállítócső perforálás nélküli	300	6/54	511.10.300



Sicku-pipe szikkasztó DN 300

típus	DN	rendelési szám
Sicku-pipe karmantyú	300	516.10.300
Sicku-pipe végelezáró	300	516.80.300
Sicku-pipe T-idom	300	516.30.300
Sicku-pipe T-idom DN 200-as hozzáfolyással	300	516.38.300
Sicku-pipe 45°-os könyök	300	516.21.300
Sicku-pipe 90°-os könyök	300	516.20.300
Sicku-pipe szellőzőegység (szellőzés nélkül fedlapnál)		
Nyeregidom	300	516.65.300
Szellőzősapka	110	516.90.110
Összekötőcső	110	561.80.110
Szűkítők	DN 300 / DN 100 KG	516.63.300
	DN 300 / DN 150 KG	516.62.300
	DN 300 / DN 200 KG	516.61.300
Átmeneti idom	DN 300 / DN 300 KG	516.60.300



Idomok és tartozékok

## Sicku-pipe®

### Szikasztórendszerek

#### Sicku-control akna

Nagysűrűségű polietilénből, ülepítő térrel, fenékrésszel és forgatható D 200-as csatlakozással, aknamagasság: 1,2 m.


típus	DN	rendelési szám
1 csőcsonkkal DN 300	400	511.40.401
2 csőcsonkkal DN 300 (180°)	400	511.40.402
2 csőcsonkkal DN 300 (90°)	400	511.41.402
3 csőcsonkkal DN 300 (T-idom)	400	511.40.403
4 csőcsonkkal DN 300 (kereszt idom)	400	511.40.404

#### Sicku-control akna tartozékok


Sicku-control végelező DN 300 csőcsonkhoz	300	516.81.300
Sicku-control vakdugó DN 200 bevezetéshez	200	516.80.200
Sicku-control magasító PE-ből, karmantyúval, építési hossz 2 m	400	511.50.400
Karmantyú magasítóelemhez	400	516.10.400
Sicku-control szűkítőidom (Drain)	200/100	516.13.200
(KG 100)	200/100	516.14.200
(Drain/KG)	200/125	516.12.200
(Drain/KG 150)	200/160	516.11.200
Szűrőszett-kicsi		
Hordalékfogó vödör és szűrőzsák		516.90.003
Szűrőzsák-kicsi 3 db-os tartalék készlet		516.90.013

#### Sicku-control® fedlapok

A beépítés alatti ideiglenes fedlap PE-ből	516.80.400
Öntöttvas fedlap A 15	516.85.100
Öntvény fedlap, B 125, szellőzéssel, betongyűrűvel <sup>1)</sup>	516.84.000
Öntvény fedlap, D 400, szellőzéssel, betongyűrűvel <sup>1)</sup>	516.84.400
Víznyelőrács, B 125, betongyűrűvel	516.84.100
Víznyelőrács, D 400, betongyűrűvel	516.84.500
Szűrőszett-nagy	516.90.002
Hordalékfogó vödör és szűrőzsák	
Szűrőzsák-nagy 3 db-os tartalék készlet	516.90.012



Sicku-Control akna PE-ből, csatlakozással



Sicku-Control akna PE-ből, csatlakozás nélkül

1) kérésre szellőzés nélkül

# ACO Fränkische

## Rigo-fill®


### Szikkasztórendszerek

Rigo-fill® szikkasztószelekrény polipropilénből, zöld színben, 95% hasznos térfogattal, kamerázható és tisztító csatornával

Típus	Hosszúság	Szélesség (cm)	Magasság (cm)	Térfogat		rend. szám
				Teljes(l)	Hasznos(l)	
Rigo-fill	80,0	80,0	66,3	424	404	515.90.005
Rigo-fill fél	80,0	80,0	35,0	224	212	515.90.006

#### Tartozékok


Véglezáró	519.90.200
Véglezáró DN 150 csatlakozással	519.90.215
Véglezáró DN 200 csatlakozással	519.90.220
Átmeneti idom DN 150 KG	519.61.150
Átmeneti idom DN 200 KG	519.61.200
Vízszintes rögzítő <sup>1)</sup>	519.90.001
Függőleges rögzítő <sup>1)</sup>	519.90.004
Rögzítő fél elemhez	519.90.014




Rigo-fill




Rigo-fill fél



Véglezáró



Véglezáró DN 150 csatlakozással



Véglezáró DN 200 csatlakozással



Átmeneti idomok



Rögzítők

1) 1 szekrényhez 4 db szükséges

## Rigo-fill®

### Szikkasztórendszerek

Rigo-control® DN 400 tisztító- és ellenőrző akna polietilénből, zöld színben, DN 200 felső forgatható hozzávezetéssel

Típus	H (cm)	A (cm)	rend. szám
Rigo-control 1	175,0	110,0	515.01.200
Rigo-control 2	250,0	185,0	515.02.200
Rigo-control 3	300,0	235,0	515.03.200

Rigo-control® DN 400 tisztító- és ellenőrző akna polietilénből, zöld színben, DN 200 alsó hozzávezetéssel


Rigo-control 1/uz <sup>*)</sup>	125,0	515.11.200
Rigo-control 2/uz <sup>*)</sup>	200,0	515.12.200
Rigo-control 3/uz <sup>*)</sup>	250,0	515.13.200

Rigo-Limit® DN 400 kifolyás szabályozó akna polietilénből, zöld színben, DN 200 hozzá-és elvezetéssel


Rigo-limit	512.40.400
------------	------------

#### Rigo-control® fedlapok

Beépítés alatti ideiglenes fedlap PE-ből	516.80.400
Öntvény fedlap A 15	516.85.100
Öntvény fedlap, B 125, szellőzéssel, betongyűrűvel <sup>1)</sup>	516.84.000
Öntvény fedlap, D 400, szellőzéssel, betongyűrűvel <sup>1)</sup>	516.84.400
Víznyelőrács, B 125, betongyűrűvel	516.84.100
Víznyelőrács, D 400, betongyűrűvel	516.84.500
Szűrőszett-nagy	
Hordalékfogó vödör és szűrőzsák	516.90.002
Szűrőzsák-nagy	
3 db-os tartálék készlet	516.90.012



Rigo-control felső hozzávezetéssel



Rigo-control alsó hozzávezetéssel



Rigo-limit kifolyás szabályozó

\*) Hozzávezetés nélkül is rendelhető

1) Kérésre szellőzés nélkül is rendelhető




# ACO Fränkische

## Rigo-fill®


### Szikasztórendszerek

#### A rendszer felépítése




#### Beépítés

- Max. talajtakarás: 4,0 m
- Talpszint: max. 6,0 m
- 3,0 m-nél mélyebb beépítés esetén statikai méretezés szükséges




#### Beépítési példák


##### 1. típus



##### 2. típus



##### 3. típus



## Kabuflex®

### Kábelvédő csőrendszer

Kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, kívül bordás, belül sima, hajlítható, toldókarmantyúval, fekete színben, DIN 16961 szerint

Típus	DN	Külső átm.	Belső átm.	rend. szám
<b>Kabuflex S</b> 6,0 m-es szálaban	DN 75	75	63	561.00.075
	DN 110	110	94	561.00.110
	DN 120	117	99	461.00.120
	DN 125	125	108	561.00.125
	DN 145	145	125	561.00.145
	DN 160	160	137	561.00.160
<b>Kabuflex R</b> 50 m-es tekercsben, behúzószinórral	DN 40	40	32	562.10.040
	DN 50	50	40	562.10.050
	DN 63	64	53	562.10.063
	DN 75	75	63	562.10.075
	DN 90	90	76	562.10.090
	DN 110	110	94	562.10.110
<b>Kabuflex R</b> 25 m-es tekercsben, behúzószinórral	DN 120	117	99	562.10.120
	DN 125	125	108	562.10.125
	DN 160	160	137	562.10.160



Kabuflex S



Kabuflex R



Toldókarmantyú



90°-os ív



45°-os ív



Távtartó

#### Tartozékok

	Toldókarmantyú	90°-os ív	45°-os ív
DN 40	566.10.040	-	-
DN 50	566.10.050	-	-
DN 63	566.10.063	-	-
DN 75	566.10.075	566.20.075	566.21.075
DN 90	566.10.090	-	-
DN 110	566.10.110	566.20.110	566.21.110
DN 120	566.10.120	566.20.120	566.21.120
DN 125	566.10.125	566.20.125	566.21.125
DN 145	566.10.145	566.20.145	566.21.145
DN 160	566.10.160	566.20.160	566.21.160
DN 175	566.10.175	566.20.175	566.21.175

#### 8 helyes távtartó

DN 75 <sup>1)</sup>	566.94.075
DN 110 <sup>1)</sup>	566.94.110
DN 120 <sup>1)</sup>	566.94.120
DN 125 <sup>1)</sup>	566.94.125
DN 145 <sup>1)</sup>	566.94.145
DN 160 <sup>1)</sup>	566.94.160

1) 2, 4, 6 helyes távtartó is rendelhető

# ACO Fränkische

Kabuflex®

## Kábelvédő csőrendszer

ACO DRAIN®  
vízelvezető rendszer

ACO DRAIN®  
pontszerű vízelvezetés

ACO DRAIN®  
fűtővezeték

ACO Fränkische  
szivárgórendszerek

Tartozékok		
	Tömítőgyűrű	Befalazó idom
DN 40	566.19.040	566.89.040
DN 50	566.19.050	566.89.050
DN 63	566.19.063	566.89.063
DN 75	566.19.075	566.89.075
DN 90	566.19.090	566.89.090
DN 110	566.19.110	566.89.110
DN 120	566.19.120	566.89.120
DN 125	566.19.125	566.89.125
DN 145	566.19.145	566.89.145
DN 160	566.19.160	566.89.160
DN 175	566.19.175	566.89.175



Tömítőgyűrű



Befalazó idom



Csővéglezáró dugó



Csővéglezáró sapka

Tartozékok		
	Csővéglezáró dugó	Csővéglezáró sapka
DN 40	566.80.040	-
DN 50	566.80.050	-
DN 63	566.80.063	-
DN 75	566.80.075	-
DN 90	566.80.090	-
DN 110	566.80.110	566.81.110
DN 120	566.80.120	566.81.120
DN 125	566.80.125	566.81.125
DN 145	566.80.145	566.81.145
DN 160	566.80.160	566.81.160
DN 175	566.80.175	566.81.175

# ACO Magyarország Bt.

## Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF)

Érvényes: 2005. 02. 15-től visszavonásig

### 1) Az Általános Szállítási Feltételek célja:

- a) Az ÁSZF célja, hogy az ACO Magyarország Bt. (a továbbiakban ACO) ügyfelei a megrendelt termékeket a megbeszéltek időpontban késedelem nélkül, mennyiségileg és minőségileg kifogástalan, I. osztályú állapotban, sérülés- illetve egyéb reklamációktól mentesen kapják meg.
- b) Az ÁSZF betartása mindkét szerződő fél alapvető érdeke, az ÁSZF a bel- és külföldi kereskedelmi és szállítási szerződések elválaszthatatlan részét képezi.
- c) Áru kiszolgálása csak az ÁSZF-ben meghatározott módon, formában és csomagolásban történhet.

### 2) Az ÁSZF tudomásul vétele:

- a) ACO kereskedelmi és szállítási szerződéssel rendelkező partnerei a szerződések aláírásával igazolják, hogy megismerték, és betartják az ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá vállalják, hogy viszonteladókat és a végfelhasználókat az ÁSZF feltételeiről tájékoztatják, illetve az ÁSZF feltételeinek megfelelően szolgálgatják ki.
- b) A fuvarozók tájékoztatása, felkészítése az ÁSZF feltételeit illetően a mindenkor megbízó kötelessége. ACO minden esetben úgy tekinti, hogy az áruátvételt jelentkező fuvarozó az ÁSZF feltételeit ismeri és betartja. A tájékoztatás elmulasztásából származó minden felelősség a megbízóé.

### 3) Az áruk csomagolása:

- a) ACO alkalmazza az általa forgalmazott építőanyagokra vonatkozó nemzetközileg elfogadott árukezelési, csomagolási előírásokat, szakmai szokásokat és eljárásokat.
- b) Valamennyi érvényben levő szokvány szerint az eladó kötelessége az áru csomagolása, amennyiben azt csomagolva szokás szállítani.
- c) Az árut a szállítás körülményeinek megfelelően kell az eladónak becsomagolnia.
- d) Az áru csomagolásának ACO részéről a mindenkor szabványoknak, szerződésben foglaltaknak, valamint az ÁSZF-nek meg kell felelnie.

### 4) Termékcsoportokra érvényes különleges feltételek:

- a) Egyes termékekre, termécsaládokra különleges tárolási és szállítási feltételek, utasítások érvényesek, melyek betartása kötelező.
- b) A termékfüggő feltételeket és utasításokat ACO az egyes termékek ismertetőiben és/vagy a vonatkozó beépítési útmutatóban adja meg.

### 5) Megrendelések, szállítási időpontok egyeztetése:

- a) ACO a megrendelés beérkezését követően írásos visszaigazolást küld (faxon) a megrendelőnek. Az elszállítás idejét ACO telefonon egyezteti az ügyfelekkel, legalább 2 munkanappal a tervezett időpontot megelőzően. ACO tájékoztatja a vevőt, hogy milyen típusú, méretű, felszereltségű tehergépjármű alkalmas az áruk biztonságos elszál-

lítására. Az előre egyeztetett időpontra az árut ACO csomagolja, és szállításra előkészíti.

- b) A készre jelentett áruk elfuvarozása – amennyiben a szerződés másképp nem rendelkezik – az ügyfél feladata.
- c) Amennyiben ügyfél a megbeszéltek időpontban nem érkezik meg a készre jelentett árukért, úgy 1 héten belül van lehetősége – a tervezett újbóli elszállítást megelőzően legalább 2 munkanappal – újabb időpontot egyeztetni ACO belső asszisztenseivel. Amennyiben az 1 hetet követően sem kerül sor az áruk elszállítására, úgy ACO tárolási díjat számít fel, 1.000,- Ft + ÁFA/raklap/nap összegben, amelyet az elszállítandó áruval együtt számláz le.
- d) ACO az előzetesen nem egyeztetett időpontban érkező vevők kiszolgálását csak abban az esetben tudja biztosítani, amikor raktárkapacitása ezt lehetővé teszi.

### 6) Árukiadás megtagadása:

- a) Minden olyan esetben, amikor ACO a megrendelt és készre jelentett termékek biztonságos szállításának feltételeit nem látja szavatolhatónak, az áru kiadását, illetve szállító-eszközre történő felrakását megtagadhatja a megrendelő azon jogos elvárását szem előtt tartva, hogy a megrendelt árut kifogástalan, hiánytalan állapotban kaphassa meg. Ilyen esetekben ACO értesíti a megrendelőt, akivel új szállítási időpont kerül egyeztetésre a megfelelő szállítóeszköz biztosítása mellett, vagy megrendelő külön felelősségvállalással nyilatkozatot ad, melyben a szállítás nem megfelelő voltából származó minden következmény alól mentesíti ACO-t.

### 7) Szállítás során alkalmazott irányelvek:

- a) Megrendelői fuvarszókkal történő (ún. saját) szállítás esetén
- I) A raktári árukiadásnál a szállítóeszközre történő felrakás során a megrendelőnek, képviselőjének, vagy megbízott szállítójának végig jelen kell lennie.
- II) A raktáros és a szállító mennyiségi és darabszám ellenőrzés után aláírásával igazolja az átadás-átvételt, ettől kezdve minden árut ért sérülésért vagy kárért a felelősség a szállítót terheli.
- III) Az áru rögzítés és áruvédelem a kocsin a gépkocsivezető feladata, az ehhez szükséges segédanyagokkal (spanifer, gurt, kötel stb., valamint a takarók, kartonok, paplan stb.) rendelkeznie kell a jelentkezéskor.
- IV) A teljesítés helye: (kockázat, felelősség és költség átszállásának helye) ACO raktára, fuvarszóközre felrakva, szállítólevélrel átveve.
- V) Személygépkocsival áru nem, csak kiegészítő tartozék szállítható.
- b) ACO szállítása („házhózzállítás”)
- I) Ebben az esetben a szállítási szerződés/megrendelés szerint ACO tartozik leszállítani az

áru(kat) a megrendelő telephelyére, illetve az általa meghatározott belföldi földrajzi pontra.

- II) Mennyiségi átvétel az áru átadásakor történik
- III) A költség és kockázat átszállásának helye: rendeltetési helyen, fuvarszóközön (lerakás a címzett feladata, költsége, kockázata)
- IV) A teljesítés helye: a megrendelő által megadott földrajzi pontra, fuvarszóközön.

### 8) Raklapok:

- a) A termékek EUR szabvány, vagy egyedi speciális raklapon, konténerben kerülnek átadásra.
- b) A termékek szállításakor felhasznált göngyöleg (raklap, konténer, stb.) minden esetben a termékkel együtt visszaigazolásra kerülnek.
- c) A raklapok, amelyek a szállításra előkészített áruk vannak, csak egymás mellé rakodhatnak a szállító járművön. Egymásra a raklapok nem rakhatók.
- d) Az áruk a raklapon pántolva kerülnek kiadásra. Beépítésig a raklapok megbontás után újránptolandóak.
- e) ACO a szállítások során igénybe vett EUR raklapokért azonnali csere-raklapot kér, vagy a raklapot 2.000,-Ft+Áfa/db értékben leszámolja. A kiszámlázott mennyiségig, egy éven belül ACO a raklapokat a kiszámlázott áron visszavásárolja.

### 9) Minőség:

- a) ACO kereskedelmi tevékenységét illetve műszaki tanácsadási és egyéb szolgáltatásait a DET NORSE VERITAS által auditált, nemzetközileg elismert minőségbiztosítási rendszer (ISO 9001:2000) alapján folytatja.
- b) ACO által forgalmazott termékek gyártása szintén ISO minősített, így ACO valamennyi termékét első osztályú minőségben értékesíti.

### 10) Reklamációk:

- a) ACO a leszállított áru vonatkozó mennyiségi és minőségi reklamációt az áru átvételét követő 3 munkanapon belül fogad el írásos formában.
- b) A benyújtott reklamációkat ACO regisztrálja, és a jogosság megállapítását követően a felmerült kárigényt rendezi.
- c) A termékfüggő szállítási, tárolási és beépítési utasítások maradéktalan betartása feltétele a garancia és szavatossági igény érvényesítésének.

### 11) Egyéb

- a) Az egyéb, fent nem részletezett feltételekre a közúti áru fuvarozásra irányadó jogszabályok. (KRESZ, Közúti Áru fuvarozás Szabályzata, Nemzetközi Áru fuvarozási Egyezmény), illetve a PTK rendelkezései érvényesek.

### 12) Jogviták:

- a) Jogviták esetén a Felek megpróbálják azokat békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges akkor az MKIK mellett működő választott bíróság illetékességét ismerik el.

Az ÁSZF 2005. 02.15-től visszavonásig, vagy új ÁSZF kibocsátásig érvényes. Minden korábbi ÁSZF érvénytelen. Az esetleges nyomdahiábákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

## ACO mélyépítés termékínálat

- Lakossági folyókák
- Udvari összefolyók
- Lábtörő rendszerek
- Gyeprácsok
- Professzionális folyókák
- Sport folyóka- és szegélyrendszer
- Szívárgó és szikkasztó rendszerek
- Hídösszefolyók
- Aknafedlapok és víznyelők
- Faveremrácsok

**ACO Magyarország  
Építőelemeket Forgalmazó Bt.**

1106 Budapest  
Jászberényi út 38-72.  
Tel.: +(36-1)-260-9882  
Fax: +(36-1)-260-7052  
E-mail: [acohu@aco.hu](mailto:acohu@aco.hu)  
Honlap: [www.aco.hu](http://www.aco.hu)



**ACO csoport. Erős családra építhet.**